

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA

	Nazwa zadania:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. Odcinek I od km 0+000 do km 8+462				odc.I
		All/3 – Ściany oporowe - ściana nr 3				
Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5		
	D-M-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
		Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę				
1		Projekt technologiczny betonowania	ryczałt	1		
2		Geodezja powykonawcza dokumentacja obiektu	ryczałt	1		
	M-11.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	M-11.01.01	Roboty ziemne				
3		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III.	m3	194		
4		Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV - zasypka fundamentów + zakup kruszywa.	m3	130		
	M-20.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	M-20.01.00	Prace pomiarowe				
5		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu	km	0,022		
	M-22.10.01	Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego				
6		Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę oporową z betonu C12/15	m3	11,2		
7		Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIIN (RB500W)	t	3,883		
8		Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m3	32		
9		Uszczelnienie styku elementów betonowych - czyszczenie, zagruntowanie, montaż wałka, uszczelnienie kitem trwale plastycznym	m	6,8		
10		Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej z wypełnieniem szczeliny styropianem	m	6,8		
11		Montaż rur osłonowych dla przeprowadzenia kabla teletechnicznego	m	3		
	M-27.00.00	HYDROIZOLACJA				
	M-27.01.02	Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"				
12		Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m2	142		
	M-29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
	M-29.15.01	Umocnienie kostką kamienną skarp				
13		Wykonanie murka umocnienia podnóża skarpy z betonu C25/30 zbrojonego stalą AIII-N	m	0		
14		Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m2	11		
15		Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m2	10,9		
16		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	5		
	M-30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
	M-30.20.05	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych				
17		Przygotowanie podłoża i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu podpór - powłoki o zwiększonej odporności do pokrywania zarysowań <0,30mm	m2	33		
Razem:						

Podpis: