

# KOSZTORYS OFERTOWY

## BRANŻA MOSTOWA

	Nazwa zadania:	<b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. Odcinek od km 8+462 do km 62+614</b>				
		Przepust 12+573,6 (BRANŻA MOSTOWA)				
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-M-00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
		<b>Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę</b>				
1		Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu	ryczałt	1		
		<b>Zabezpieczenie terenu budowy</b>				
2		Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy	ryczałt	1		
3		Obniżenie poziomu wody gruntowej oraz zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót	ryczałt	1		
4		Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną	ryczałt	1		
	<b>M-11.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>M-11.01.01</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
5		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III.	m3	315		
	<b>M-20.00.00</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>M-20.01.00</b>	<b>Prace pomiarowe</b>				
6		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu	km	0,035		
	<b>M-22.10.01</b>	<b>Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego</b>				
7		Betonowanie podbetonu gr. 30cm pod ścianę oporową z betonu C12/15	m3	16,5		
8		Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal A-IIIN (RB500W)	t	4,328		
9		Betonowanie ściany oporowej z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym	m3	37,3		
	<b>M-23.00.00</b>	<b>USTROJE NOŚNE</b>				
	<b>M-23.25.10</b>	<b>Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej</b>				
10		Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	180		
11		Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu z podsypki piaskowej 0-32mm zagęszczonej gr. min. 30cm	m	16,6		
12		Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1800mm	m	24,45		
13		Montaż pólek dla zwierząt do konstrukcji przepustu wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny	ryczałt	1		
14		Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa.	m3	356,7		
	<b>M-27.00.00</b>	<b>HYDROIZOLACJA</b>				
	<b>M-27.01.02</b>	<b>Izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna - "na zimno"</b>				
15		Wykonanie epoksydowo-bitumicznej hydroizolacji powierzchni betonowych podpór - na zimno (3 warstwy)	m2	156		
	<b>M-29.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>				
	<b>M-29.15.01</b>	<b>Umocnienie kostką kamienną skarp</b>				
16		Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m2	63		
17		Wykonanie umocnienia kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m2	63		
18		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25		
					Razem:	

Podpis: