

Lp.	NAZWA OTWORU	KM DROGI	NR DROGI	MIN. GŁĘBOKOŚĆ [mb]	UWAGI	GMINA	OBRĘB	NR DZIAŁKI
1	M1,M2,M3,M4	0+880	681	15	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0022 Roszki Wodźki	114/2,114/1
2	M5,M6,M7,M8	5+570	681	15	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0020 Płonka Strumianka	172/5
3						Łapy	0017 Płonka Kościelna	606/1,490
4	M17,M18	3+410	682	18 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942
5	M19,M20	3+440	682	15 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942
6	M21,M22	3+470	682	18 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942
7	M23,M24	3+500	682	15 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942
8	M25,M26	3+530	682	18 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942

Lp.	NAZWA OTWORU	KM DROGI	NR DROGI	MIN. GŁĘBOKOŚĆ [mb]	UWAGI	GMINA	OBREB	NR DZIAŁKI
9	M27,M28	3+560	682	18 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	942
10	M29,M30	3+585	682	18 i 20	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Łapy	0023 Uhowo	941/1,941/2
11	M31,M32,M33,M34, M35, M36	8+750	682	15	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Turośń Kościelna	0003 Bojary	539,456,472
12						Turośń Kościelna	0028 Turośń Dolna	1004,988,995
13	M37,M38, M39, M40, M41,M42	11+290	682	15	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Turośń Kościelna	0023 Piecki	2/2
14						Turośń Kościelna	0028 Turośń Dolna	650
15	M49,M50,M51,M52, M53, M54	15+590	682	15	otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu nośnego; głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pali; w przypadku wykonywania wierceń z nasypu - głębokość wierceń odpowiednio zwiększyć	Turośń Kościelna	0020 Niecki	243,241,240