



Odwiert M49,M50,M51,M52,M53,M54
- km 15+590
-otwory zagłębione min. 6 m w warstwę gruntu niosącego
-głębokość wierceń większa o 3 m od zagłębienia pał.
-głębokość odwiertu min. 15 m (w przypadku wykonywania
odwiertów z nasypu długość otworu odpowiednio zwiększyć)

| | | | |
|--|--|-----------|--------------------------------|
| Mapa sytuacyjno - wysokościowa z lokalizacją projektowanych punktów badawczych w skali 1:1 000 | | | |
| PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA ROZPOZNANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI PN.: MARKOWSZCZYŻNA ROSZKI WODŹKI ROZBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 682 I NR 681 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ | | | Zał. 2 |
| | | | Arkusz 6 |
| | | | Skala 1:1 000 |
| Zamawiający | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok | | |
| Jednostka projektowa | Lafrentz Polska sp. z o.o ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań | | |
| Jednostka opracowująca | UNI - GEO Piotr Rant ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap | | |
| Opracowała | Katarzyna Gołąb | Sprawdził | Piotr Rant V-1313, VII-1430 |