

# KOSZTORYS OFERTOWY

## BRANŻA MOSTOWA

|        | Nazwa zadania:      | <b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.</b><br><b>Odcinek I od km 0+000 do km 8+462</b>                |         |       |      | <b>odc.I</b> |
|--------|---------------------|--|---------|-------|------|--------------|
|        |                     | Przepust 6+295 (BRANŻA MOSTOWA)  |         |       |      |              |
| Poz.   | Podstawa            | Element scalony - rodzaj robót<br>Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości   | Jm      | Ilość | Cena | Wartość      |
| 1      | 2                   | 3  | 4       | 5     | 6    | 7            |
|        | <b>D-M-00.00.00</b> | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>  |         |       |      |              |
|        |                     | <b>Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę</b>  |         |       |      |              |
| 1      |                     | Projekt technologiczny rozbiórki   | ryczałt | 1     |      |              |
| 2      |                     | Geodezyjna powykonawcza dokumentacja obiektu   | ryczałt | 1     |      |              |
|        |                     | <b>Zabezpieczenie terenu budowy</b>  |         |       |      |              |
| 3      |                     | Ustawienie i utrzymanie przez cały okres budowy elementów zabezpieczających ruch samochodowy, rowerowy i pieszy (zapory, światła ostrzeg., sygnały, znaki itp.) wraz z demontażem po zakończeniu robót   | ryczałt | 1     |      |              |
| 4      |                     | Wykonanie i demontaż dróg technologicznych i placów, ogrodzenia terenu budowy  | ryczałt | 1     |      |              |
| 5      |                     | Zabezpieczenie wykopu na czas prowadzenia robót  | ryczałt | 1     |      |              |
|        | <b>M-11.00.00</b>   | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>   |         |       |      |              |
|        | <b>M-11.01.01</b>   | <b>Roboty ziemne</b>   |         |       |      |              |
| 6      |                     | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t; grunt kat. III.   | m3      | 200   |      |              |
|        | <b>M-20.00.00</b>   | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>  |         |       |      |              |
|        | <b>M-20.01.00</b>   | <b>Prace pomiarowe</b>   |         |       |      |              |
| 7      |                     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu  | km      | 0,025 |      |              |
|        | <b>M-20.50.00</b>   | <b>Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich</b>   |         |       |      |              |
| 8      |                     | Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z wlotem i wylotem  | m3      | 7,7   |      |              |
| 9      |                     | Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu.  | m3      | 10    |      |              |
|        | <b>M-23.00.00</b>   | <b>USTROJE NOŚNE</b>   |         |       |      |              |
|        | <b>M-23.25.10</b>   | <b>Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej</b>   |         |       |      |              |
| 10     |                     | Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm, szer średniej 3.3m, z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 30cm | m       | 21,2  |      |              |
| 11     |                     | Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1500mm   | m       | 21,2  |      |              |
| 12     |                     | Półki dla zwierząt w przepuście wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuście wg rozwiązania producenta  | m       | 41,7  |      |              |
| 13     |                     | Montaż półek dla zwierząt wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny oraz wykonaniem palisady - półki poza przepustem z laminatu   | m       | 7,1   |      |              |
| 14     |                     | Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa.  | m3      | 67,6  |      |              |
|        | <b>M-29.00.00</b>   | <b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>  |         |       |      |              |
|        | <b>M-29.15.01</b>   | <b>Umocnienie kostką kamienną skarp</b>  |         |       |      |              |
| 15     |                     | Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III  | m2      | 61    |      |              |
| 16     |                     | Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm  | m2      | 61    |      |              |
| 17     |                     | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m       | 42    |      |              |
| Razem: |                     |  |         |       |      |              |

Podpis: