

Droga wojew. 670 - wykaz robót na zjazdach

L.p.	Lokalizacja	Rzędna krawędzi jezdni	Rzędna zewn. krawędzi ścieżki	Spadek do końca ścieżki [%]	Rzędna przy linii rozgranicz.	Spadek od ścieżki do granicy pasa drog. [%]	Długość zjazdu	Szer. zjazdu	Wzmocnienie podłoża			Warstwa mrozoochronna 20 cm	Warstwa mrozoochronna 25 cm	Podbudowa z kruszywa 20 cm	Nawierzchnia bitumiczna	Nawierzchnia żwirowa 25 cm	Pobocza żwirowe	Roboty ziemne	
									1,5 Mpa 15 cm	2,5 Mpa 15 cm	2,5 Mpa 20 cm							Wykop	Nasyp
									m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m3
1	0+073,5 L	160,44	-	-	160,20	-	11,0	4,5		76,6		68,5		60,4	55,5	23	20	51	17
2	0+602 P	162,64	-	-	163,14	-	10,0	4,5		70,5		63,0		55,5	51,0	135	19	47	16
3	0+765 P	160,86	-	-	160,49	-	10,5	6,0		89,3		81,5		73,7	69,0	30	20	60	20
Droga gminna (ul. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej) - wykaz robót na zjazdach																			
4	0+385 L	163,81	-	-	163,51	-	6,0	4,5		46,3		41,2		36,1	33,0	68	13	31	10
	Razem:								0	283	0	254	0	226	209	255	71	189	63