

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA po zmianie

	Nazwa zadania:	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew	odc.II			
		Przepust 10+702 (BRANŻA MOSTOWA)				
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	M-11.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	M-11.01.01	Roboty ziemne				
1		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)	m3	155		
	M-20.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
	M-20.01.00	Prace pomiarowe				
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu	km	0,02		
	M-20.50.00	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich				
3		Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z wlotem i wylotem	m3	11,2		
4		Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowładowczym z ładunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)	m3	14,6		
	M-23.00.00	USTROJE NOŚNE				
	M-23.25.10	Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej				
5		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi	m2	160		
6		Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm średniej szerokości 2.6m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczanego otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm	m	18		
7		Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm	m	18		
8		Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)	m3	66,5		
	M-29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
	M-29.15.01	Umocnienie kostką kamienną skarp				
9		Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m2	97		
10		Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m2	97		
11		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				