

# KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA po zmianie

	Nazwa zadania:	<b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew</b>	odc.II			
		Przepust 23+114,9 (BRANŻA MOSTOWA)				
Poz.	Podstawa	Element scalony - rodzaj robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>M-11.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>M-11.01.01</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
1		Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)	m3	179		
	<b>M-20.00.00</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>M-20.01.00</b>	<b>Prace pomiarowe</b>				
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu	km	0,164		
	<b>M-20.50.00</b>	<b>Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich</b>				
3		Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych - konstrukcja monolityczna przepustu wraz z wlotem i wylotem	m3	5,9		
4		Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyladowczym z załadunkiem mechanicznym wraz z opłatą za składowanie gruzu (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie)	m3	7,7		
	<b>M-23.00.00</b>	<b>USTROJE NOŚNE</b>				
	<b>M-23.25.10</b>	<b>Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej</b>				
5		Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi	m2	210		
6		Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm i szer. średniej 2.5m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm	m	25,5		
7		Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 1000mm	m	25,5		
8		Półki dla zwierząt w przepuscie wraz z ułożeniem geowłókniny i gliny - półki stalowe w przepuscie wg rozwiązania producenta	m	25,36		
9		Montaż półek dla zwierząt poza przepustem z ułożeniem geowłókniny i gliny wraz z wykonaniem płotków naprowadzających - półki poza przepustem i płotki z laminatu	m	10,6		
10		Formowanie i zagęszczanie zasyпки z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km)	m3	265,2		
11		Zakup, transport i montaż przepustu tymczasowego - przepust z rury średnicy 1000mm pod drogę tymczasową wraz z demontażem	m	12		
12		Zabezpieczenie skarpy drogi tymczasowej - przyjęto ścianki szczelne o łącznej długości 15.6m	ryczałt	1		
13		Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm wraz z robotami ziemnymi (przekopy próbne i odkopanie kabla)	m	10		
	<b>M-29.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYOBIEKTOWE</b>				
	<b>M-29.15.01</b>	<b>Umocnienie kostką kamienną skarp</b>				
14		Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III	m2	200		
15		Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm	m2	200		
16		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	103		
	<b>M-35.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
	<b>M-30.20.05</b>	<b>Inne roboty - regulacja i umocnienie</b>				
17		Odmulenie cieków o szerokości dna do 0,40m koparko-odmularkami, grubość warstwy odmulaney 20cm	m	30		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				