

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA MOSTOWA po zmianie

| | Nazwa zadania: | Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew | odc.II | | | |
|------|-------------------|--|--------|-------|------|---------|
| | | Przepust 11+626 (BRANŻA MOSTOWA) | | | | |
| Poz. | Podstawa | Element skalony - rodzaj robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | M-11.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | M-11.01.01 | Roboty ziemne | | | | |
| 1 | | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) | m3 | 94 | | |
| | M-20.00.00 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | M-20.01.00 | Prace pomiarowe | | | | |
| 2 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z robotami pomiarowymi obiektu | km | 0,02 | | |
| | M-23.00.00 | USTROJE NOŚNE | | | | |
| | M-23.25.10 | Ustrój tunelowy z blachy falistej ocynkowanej | | | | |
| 3 | | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi ręcznie prostopadle do osi drogi | m2 | 170 | | |
| 4 | | Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu wzmocnionego geosiatką: materac gr. 30cm średniej szerokości 2.3m z kruszywa łamanego 0-63mm zagęszczonego otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie min. 60kN/m oraz podsypki piaskowej 0-32mm gr. 20cm | m | 19,4 | | |
| 5 | | Wykonanie przepustu z rur karbowanych o przekroju kołowym z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dwustronnie powłoką polimerową o średnicy nominalnej 800mm | m | 19,4 | | |
| 6 | | Formowanie i zagęszczanie zasypki z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV + zakup kruszywa (przyjęta odległość transportu 15 km) | m3 | 60,1 | | |
| | M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE | | | | |
| | M-29.15.01 | Umocnienie kostką kamienną skarp | | | | |
| 7 | | Plantowanie powierzchni / obrobienie na czysto/ skarp i korony nasypów, grunt kat I-III | m2 | 63 | | |
| 8 | | Wykonanie umocnienia skarpy kostką granitową na betonie C12/15 gr. 10cm | m2 | 63 | | |
| 9 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 46 | | |
| | | Razem | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |